

WT 250

Anwendung & Funktion

Funktionsweise	Kondensationsprinzip (Wärmepumpenprinzip mit Energierückgewinnung)
Einsatzbereich	Wäschetrocknung. Raumlufentfeuchtung in Kellerräumen, Wohnräumen, Lager und Archiven.
Eignung *	Wäschetrocknung: ca. 15 kg Trockenwäsche Raumentfeuchtung: Geschlossene Räume bis zu 600 m ³



Ausführung

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech; Haube aus pflegeleichtem Kunststoff. Servicefreundlicher Gehäusaufbau.
Platzsparende Wandbefestigung
Blue-Dry®-Technologie für den besonders energiesparenden Betrieb - auch bei niedrigen Feuchten und Temperaturen
Vollhermetischer Rollkolbenkompressor
Energieeffizienter EC-Radialventilator
Wartungsfreundlicher Kältekreislauf mit Serviceanschluss
Kondensator und Verdampfer aus Kupferrohren mit aufgesetzten Alu-Lamellen
Bedarfsgesteuerte Heißgas-Abtauung für optimalen Betrieb in kühlen Räumen
Leicht zu bedienende Elektronik eDRY (Sprachauswahl: DE / IT / FR / E):
<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsmodus (Raumtrocknung / Wäschetrocknung) • Anzeige Ist-Feuchte • Einstellung Soll-Feuchte • Programmauswahl (Timer, Turbo-Trocknung) • Nachtrocknungsautomatik

Technische Daten

Entfeuchtungsleistung / Leistungsaufnahme	30°C / 80% r.F. = 57,1 l/d / 887 W 27°C / 60% r.F. = 24,1 l/d / 806 W 20°C / 60% r.F. = 23,0 l/d / 677 W 10°C / 70% r.F. = 13,4 l/d / 564 W
Umluftmenge	870 m ³ /h
Energieverbrauch	0,27 kWh pro kg Trockenwäsche
Wäschetrockendauer	5 h 23 min
Arbeitsbereich	+3°C bis +32°C 35% r.F. bis 95% r.F.
Geräuschpegel	60 dB(A)
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Anschlusskabel	4,5 m. mit Netzstecker
Schutzart	IP12
Kältemittel	R407c
Kondensatablauf	2 m. Kondensat-Abflussschlauch 15 x 2 mm am Gerät montiert
Abmessungen	Höhe / Breite / Tiefe 809 / 640 / 345 mm
Gewicht	42 kg

* Richtwerte / Erfahrungswerte - Stand: Juni 2017 - Änderungen vorbehalten

