

Technische Daten

| | FM/1 S | FM/1 Q |
|--|--|--|
| Maße H x B x T (mm) | 60 x 60 x 32 | 60 x 60 x 32 |
| Schalttafelauausschnitt (mm) | ∅ 64 | ∅ 64 |
| Einbautiefe (mm) | 21 | 21 |
| Gewicht (g) ca. | 75 | 75 |
| Nennspannung | 220-240 V AC/50-60 Hz | 230V AC/130 V DC |
| Leistungsaufnahme | 1 VA bei 220 V AC | 2 VA bei 220 V AC |
| Schaltausgang – Relais | 1 Wechsler, potentialfrei | 1 Wechsler, potentialfrei |
| Schaltleistung AC – ohmsche Last (VDE, IEC) – ohmsche Last (UL) – induktive Last cos. φ 0,6 – Glühlampenlast | 16 A/250 V AC 21 A/250 V AC 8 A/250 V AC 1350 W | 16 A/250 V AC 21 A/250 V AC 8 A/250 V AC 1350 W |
| Schaltleistung DC | – | – |
| Kleinster Schaltstrom AC | 100 mA/20 V AC | 100 mA/20 V AC |
| Kleinster Schaltstrom DC | 100 mA/20 V DC | 100 mA/20 V DC |
| Gangreserve | – | 150 h |
| Ladedauer des Akku | – | 70 h |
| Ganggenauigkeit | netzsynchron | typ. ± 1,5 s/Tag bei +20°C |
| Umgebungstemperatur | -40°C ... +85°C | -20°C ... +55°C |
| Schutzklasse nach vorschriftsmäßigem Einbau | II | II |
| Kürzeste Schaltzeit – Tagesprogramm – Wochenprogramm | 15 min 2 h | 15 min 2 h |
| Kürzester Schaltabstand – Tagesprogramm – Wochenprogramm | 15 min 2 h | 15 min 2 h |
| Hand-Automatik-Schaltung | ja | ja |
| Zeigerwerk | ja | ja |
| Approbationen gemäß | EN 60730-1 EN 60730-2-7 | EN 60730-1 EN 60730-2-7 |
| Anschlussart | Flachstecker DIN 6,3 | Flachstecker DIN 6,3 |

Maßzeichnungen/Schaltbilder:

